

漫多罗助力您的质量控制



BX6



BX35



BX60

漫多罗 - 运动中的称重

依据客观的分析决策，我们有灵活的，个性化的解决方案，以满足客户任何称重需求。

定制化的需求往往带来成本障碍，而漫多罗恰恰能够提供高性价比的标准化、模块化的质量控制系统-两个字：实惠。

漫多罗称重系统的特点是以别人无法匹敌的测量精度对充填量和完整性进行检查。

漫多罗称重系统通用性和适应性强，因此可以很轻松灵活的集成到现有的生产线上。

他们简单的操作以及可靠的工业显示器确保数据的无差错管理。并可同 PC 或者高阶系统完美匹配，以便于管理测量数据。

系统预留适当的控制信号以匹配生产线下游的分拣系统。

漫多罗称重系统能够孜孜不倦的守护您的产品质量。

全自动动态称重系统产品 描述

- 称重量程最大 60kg（物料重量），更高的称重范围可以提供定制化需求
- RS485 数据接口（二线制）
- 高可靠工业触摸屏
- 无极调速，皮带最高速度达到 50 米/分钟（根据不同机型）
- 运输方向和操作侧可自由选择
- 预留分拣系统接口
- 全不锈钢设计

典型应用

- 完整性检查
- 加注量检查
- 过程质量和重量控制
- 生产过程自动化
- 集成到生产线

详细参数

型号	最大称量 kg	物料最小中心距离 mm	皮带速度 m/min	皮带轴中心距 mm	皮带宽度 mm	物料最大尺寸 mm (LxW)	传送带离地面高度范围
BX6DCP	6	330	15-36	300	200	100x200	400-1100
BX6ECP	6	440	15-36	400	200	200x200	400-1100
BX6EDP	6	440	15-36	400	300	200x300	400-1100
BX6FCP	6	550	15-36	500	200	300x200	400-1100
BX6FDP	6	550	15-36	500	300	300x300	400-1100
BX35GEP	35	660	15-36	600	400	400x400	400-1100
BX35IEP	35	860	15-36	800	400	600x400	400-1100
BX35LFP	35	1060	15-36	1000	500	800x500	400-1100
BX60MHE	60	1170	15-50	1030	650	800x650	400-1100
BX600HE	60	1370	15-50	1230	650	1000x650	400-1100
BX60RHE	60	1570	15-50	1430	650	1200x650	400-1100
BX60RKE	60	1570	15-50	1430	900	1200x900	400-1100
BX60TKE	60	1770	15-50	1630	900	1400x900	400-1100
BX60WKE	60	1970	15-50	1830	900	1600x900	400-1100
BX60YKE	60	2170	15-50	2030	900	1800x900	400-1100

更高称重范围根据需求定制。

防爆系列参考以上表格进行选择。

更小规格称量范围请访问漫多罗官方网站 www.mandalacn.com

或致电+86512-66902220 +8618913132803 由专业工程人员为您贴心推荐合适的产品。

漫多罗精密机电科技有限公司

**苏州新区马运路 298 号
博济兴华科技园**

Phone: +86512-66902220

Fax: +86512-66902221

manager@mandalacn.com

www.mandalacn.com